




(単位 mm)

寸 法 呼び径	外 径 D1	ピッチ p1	波深さ h1	外 径 D2	ピッチ p2	波深さ h2	長 Z1	さ Z2
×S100	497.5	72.0	42.5	114.0	38.0	14.0	450	450
×S150				177.0	50.5	18.0	500	500
×S200				222.0	50.5	22.0	500	500
×S250				276.0	50.5	26.0	550	500
×S300				330.0	63.5	30.0	600	600
×S350				388.0	56.0	33.0	600	550
×S400				443.0	64.0	38.0	650	600
×S100	554.0	80.0	47.5	114.0	38.0	14.0	450	500
×S150				177.0	50.5	18.0	500	550
×S200				222.0	50.5	22.0	550	550
×S250				276.0	50.5	26.0	550	550
×S300				330.0	63.5	30.0	600	650
×S350				388.0	56.0	33.0	600	600
×S400				443.0	64.0	38.0	650	650
×S450				497.5	72.0	42.5	650	700

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品 名	クリモトシングルプレス管 異径クロス	作 成 日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図 番	CSP-C0003-00